

**SCHEDA TECNICA****ST-943-001-I****Corda rigida rame nudo**Rev. 8
28/09/2016Costruzione: **CEI EN 60228**
classe 2
IEC 60228**DESCRIZIONE**

Conduttore: rame rosso, formazione rigida, classe 2. Il prodotto è ottenuto dalla lavorazione di fili di rame nudo ricotto ottenuto da vergella tipo Cu-ETP1 UNI EN 1977.

IMPIEGO

Per impianti di collegamento a terra.

Sezione nominale	Numero fili	Diametro indicativo esterno conduttore	Resistenza elettrica massima a 20°C	Peso indicativo
mm ²	n°	mm	Ω/km	kg/km
10	7	3,85	1,83	85
16	7	4,70	1,15	135
25	7	5,95	0,727	213
35	7	7,00	0,524	296
50	10	7,90	0,387	406
70	14	9,70	0,268	580
95	19	11,50	0,193	810
120	24	12,90	0,153	1025
150	30	14,20	0,124	1260
185	37	16,00	0,0991	1590
240	48	18,50	0,0754	2060

STATO REVISIONE SCHEDA TECNICA

8	28/09/2016	Aggiornamento dati	Generica	UP01	R&I	CAQ	CR&I
Rev.	Data	Motivo	Applicazione	Unità	Red.	Ver.	App.

LA TRIVENETA CAVI S.p.A. - Via Orna, 35 - 36040 Brendola (VI) - ItalyTel. 0039 0444 705200 - Fax 0039 0444 705300 - Internet: www.latrivenetacavi.com - E-mail: info@latrivenetacavi.com