

Miscelatore elettrico

TE-MX 1600-2 CE Twin

Codice articolo 4258561

- Agitatori controrotanti per una miscelazione rapida e senza sforzo.
- Regolazione dinamica del numero di giri: nessuna riduzione del numero di giri sotto carico
- Impugnature ergonomiche per lavorare confortevolmente
- Trasmissione a 2 velocità per una coppia elevata ed elevate prestazioni di miscelazione
- Collo della trasmissione con attacco di supporto per uso stazionario
- Con funzione Soft Start per un funzionamento sicuro e confortevole
- Dispositivo di agitazione esagonale con due scanalature di posizionamento
- Compatibile solo con gli accessori: Einhell Twin-Stirrer Mortar (4258369)
- Incl. 2 agitatori per malta con perno di posizionamento (Ø 120mm)



Descrizione prodotto

Risparmiate tempo ed energia con l'agitatore per malta e vernice Einhell TE-MX 1600-2 CE Twin. I vantaggi sono sotto gli occhi di tutti! Grazie agli agitatori controrotanti potrete miscelare velocemente e senza fatica. Senza contare tutte le altre funzioni! L'agitatore per malta e vernice è infatti dotato di regolazione dinamica del numero di giri. La potenza rimane quindi costante e non si verifica nessuna riduzione del numero di giri sotto carico. Impugnature ergonomiche per lavorare confortevolmente. La trasmissione a 2 velocità garantisce una coppia elevata e quindi elevate prestazioni di miscelazione. Il prodotto è dotato di collo della trasmissione con attacco di supporto per uso stazionario. La funzione Soft Start offre un funzionamento sicuro e confortevole. L'agitatore si avvia lentamente Il prodotto è dotato di robusto attacco esagonale per agitatore. Con una potenza di 1.600 Watt, l'agitatore per malta e vernice funziona, alla prima velocità, con un numero giri a vuoto compreso tra 180 e 460 rotazioni al minuto, mentre alla seconda velocità, con

un numero giri a vuoto compreso tra 300 e 750 rotazioni. Grazie a tali caratteristiche, si ottiene una consistenza ottimale del materiale da miscelare. Nella dotazione di consegna sono compresi due agitatori per malta (diametro 120 mm).

Specifiche tecniche

Tensione 220-240 V | 50 Hz

Potenza 1600 W

Nr. giri (Pos. 1) 180-460 min⁻¹

Nr. giri (Pos. 2) 300-750 min⁻¹

Dati logistici

Lunghezza 581 mm

Larghezza 324 mm

Altezza 212 mm

Peso lordo imballo singolo 8.25 kg

Peso prodotto 4.95 kg