

Interruttori differenziali puri 30mA



	In (A)	Poli	Moduli	Tipo AC		Tipo A		Q.tà imb.
				Tipo	N. rif.	Tipo	N. rif.	
2P	25	2	2	DCG225/030	690776	DAG225/030	608376	6
2 mod.	40	2	2	DCG240/030	690778	DAG240/030	608403	6

Prestazioni

Corrente nominale (In)	25 - 40A
Sensibilità nominale (IΔn)	30mA
Tensione nominale AC (Un)	230V
Corrente di cortocircuito condizionata secondo EN 61008-1 (Inc)	6000A a 230V con fusibile da 63A gG
Resistenza agli interventi intempestivi per sovratensione impulsiva	AC: 250A 8/20μs
Capacità morsetti	35mm ² o 2 x 16mm ²
Poli	2P

Norme

EN/IEC 61008-1



Interruttori magnetotermici compatti

4,5kA e 6kA



	In (A)	Poli	Moduli	4,5kA		6kA		Q.tà imb.
				Tipo	N. rif.	Tipo	N. rif.	
1P+N 1 mod.	6	1+N	1	DCC 41 N C06	693054	DCC 61 N C06	693063	12
	10	1+N	1	DCC 41 N C10	693055	DCC 61 N C10	693064	12
	16	1+N	1	DCC 41 N C16	693056	DCC 61 N C16	693065	12
	20	1+N	1	DCC 41 N C20	693057	DCC 61 N C20	693066	12
	25	1+N	1	DCC 41 N C25	693058	DCC 61 N C25	693067	12
	32	1+N	1	DCC 41 N C32	693059	DCC 61 N C32	693068	12

Prestazioni

Corrente nominale (In)	6-32A
Tensione nominale AC (Un)	230V
Curva di intervento	C
Potere di cortocircuito secondo EN60898-1	4500A-6000A
Capacità morsetti	10mm ²
Poli	1P+N(1m)

Norme

EN/IEC 60898-1

