




## PURI

spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51, nero opaco, max. 50W, incl. adattatore monofase

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l'uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina.



## TECHNISCHE DATEN

Articolo:	143390
Attacco	GU10
Lampadine	QPAR51
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	0
Tensione nominale primaria	230V ~50Hz mA/V
Orientabilità	85 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Lunghezza	8.3 cm
Altezza	7.4 cm
Diametro	3.6 cm
Peso netto	0.134 kg
Peso lordo	0.18 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	II
Montaggio	A plafone/parete
Dettagli di montaggio	Binario per soffitto
Wattaggio	50 W
Colore	nero
BIG WHITE pagina	512

## Leuchtmittlempfehlung

1001030	LED QPAR51 lampadina GU10 , 38° , 2700K, 400 lm, dimmerabile
1004972	LED QPAR51 , lampadine GU10 2700K 36°
1004973	LED QPAR51 , lampadine GU10 3000K 36°
1005077	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU-10, 2700K, nero

## Notizen

---

---

---

---

---