



FORCE 165 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



WITH MASK
CARRY CASE
ACCESSORIES



Panoramica

FORCE 165 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

cod. 815857

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici

CODE	CODICE 815857	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 31 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 4,1 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{MIN GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 6 kW	W/H/L	DIMENSIONI 38 x 42 x 17 cm
A_{MIN MAX DC}	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 150 A	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	kg	PESO 5,5 kg
%USE 20°C	%USE (USO A 20°C) 60% @ 150A	η	RENDIMENTO 82 %	BAR CODE	CODICE EAN 800489778955 2



FORCE 165 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 140
@ 7% A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 36 pz/pallet



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V

(*)%USE:

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25 - 124508



MARTO/SPAZZOLA - 712139

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030