

Price : 92,09 EUR



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa	12 LED ad alta luminosità 1,2 W
Colore sorgente luminosa	Day light
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Connessione 2 cavi

Caratteristiche tecniche

Attacco lampada	LED
Compatibilità gamma	Exiway Exiway Easyled luce di emergenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	220/230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	24 VA
Potenza assorbita in W	1,2 W
Classe di isolamento	Classe II
LED lifespan	100000 H
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 130 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	PC (UL94 V-2) autoestinguento
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete

Condizioni d'impiego	Uso interno
Altezza	292 mm
Larghezza	116 mm
Profondità	37 mm
Peso prodotto	0,58 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Temperatura di stoccaggio	0...25 °C
Tenuta al fuoco	UL94-V0
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	CE
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 Direttiva EMC EN 60598-1 EN 62471

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 month
----------	----------