



Ledinaire proiettore

BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE

LED Module 2000 lm - 830 bianco caldo - Power supply unit -
Angolo del fascio molto largo 100°

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED20 [LED Module 2000 lm]
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	-
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GC [Vetro chiusura trasparente GC]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	100°
Interfaccia di controllo	-
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio di infiammabilità	NO [-]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Optic type outdoor	Angolo del fascio molto largo 100°
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti su MCB	110

Marchio RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

Dati tecnici di illuminazione

Emissione luminosa verso l'alto	0
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	- W
Consumo energetico CLO finale	- W
Corrente di spunto	0,64 A
Tempo di spunto	0,0069 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

Ledinaire proiettore

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	Steel
Accessorio di montaggio	MBA [Mounting bracket adjustable]
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza totale	117 mm
Larghezza totale	31 mm
Altezza totale	161 mm
Effective projected area	0,015 m ²
Colore	Aluminum and gray
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	161 x 31 x 117 mm (6.3 x 1.2 x 4.6 in)
Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	Livello protezione da sovratensione fino a 2 kV
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	2000 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	100 lm/W

Temp. corr. colore iniziale	3000 K
Temp. Indice di resa dei colori	80
Cromaticità iniziale	<7 SDCM
Potenza in ingresso iniziale	20 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Control gear failure rate at median useful life	10 %
50000 h	
Vita utile L80B10	32000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
Livello dim massimo	Non applicabile

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871016332972799
Nome prodotto ordine	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE
EAN/UPC - Prodotto	8710163329727
Codice d'ordine	32972799
Codice Locale	32972799
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	18
N. materiale (12NC)	911401730442
Peso netto (Pezzo)	0,487 kg



Disegno tecnico



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire proiettore

