

Scheda Tecnica

CODICE 60602

NORDIK STORM 61/24"

Ventilatori da pavimento



Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

| | | | |
|--|------|---|---------|
| Corrente assorbita max (A) | 1,0 | Potenza max assorbita alla max vel. (W) | 250 |
| Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 1,0 | Potenza max assorbita alla min vel. (W) | 190 |
| Corrente max assorbita alla min vel. (A) | 0,83 | Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 | Portata max alla max vel. (m ³ /h) | 10800 |
| Numero velocità | 2 | Portata max alla min vel. (m ³ /h) | 8400 |
| Peso (Kg) | 16,5 | Potenza sonora Lw [dB(A)] | 75 |
| Potenza assorbita max (W) | 250 | Velocità aria alla max vel. (m/s) | 7,5 |

DIMENSIONI

| | |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 735 |
| Dimensione B (mm) | 765 |
| Dimensione C (mm) | 315 |

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 60602

NORDIK STORM 61/24"

Ventilatori da pavimento



DESCRIZIONE

- Cerchione portante in lamiera di acciaio verniciata in colore verde.
- Griglie anteriore e posteriore realizzate in filo d'acciaio verniciato in colore nero.
- Struttura di supporto in tubolare di acciaio verniciata in colore nero, completa di supporti antivibranti in gomma e 2 ruote per una più agevole movimentazione.
- Diametro nominale: 610 mm.
- Motore elettrico ad induzione a 2 velocità con condensatore di avviamento, termicamente protetto ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualità.
- Interruttore posto in corrispondenza della griglia posteriore, che permette l'accensione, lo spegnimento e la selezione della velocità di funzionamento dell'apparecchio.
- Coppia di manopole a vite in resina termoplastica di colore nero per il serraggio e l'orientamento a 360° rispetto al piano orizzontale del corpo ventilante.
- Coppia di maniglie in metallo di colore nero, saldate, in posizione simmetrica, alla porzione superiore del cerchione portante.
- Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 190 cm ca, comprensivo di spina shuko.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com