

SUMMERTIME 2933 3x40W E27

IP55   230-250 V 50-60 Hz

 Classe II

Prova al filo incandescente: 850°

Resistenza all'urto: 20 Joules

goccia
ILLUM NAZIONE



Compatibilità elettromagnetica CEE 89/336 - EN 55015 III Ed. - EN 61000 - 3 - 2



Definizione e applicazione

Apparecchio completamente stagno in policarbonato agganciabile e sganciabile ai pali da ombrelloni diametro 38-70 mm. Diffusori a sfera orientati a 45° verso il basso o verso l'alto.

Morsettiera interna accessibile attraverso pressacavo stagno.

Lampadine:

3x40W Attacco E27
Luminosità: **1200** Lumen
Durata: **1000** h
Tonalità: **2700°** K luce calda


Lampadina:

3xE 27 Dulux/EL 20 W
Luminosità: **3600** Lumen
Durata: **10000** ore
Tonalità a scelta:
2700° K calda
4000° K luce bianchissima

Distinta base



E27 - 40W



E27 dulux/EL 20W

3 diffusori sferici in metacrilato.

Guarnizioni ingolate: aerstop PIGOMMA trafilato Ø 3,5 mm

Morsetto: FUSIT M- 900 Q/2 DS

Portalamпада: 3x Vossloh VS 108936.01

Cablaggio: cavi rigidi mm² 0,75, isolante in PVC

Installazione:

Ingresso cavi: Pressacavo PG 9, IP 68