

Vantaggi

- 1** Utilizzabile come alternativa alle applicazioni con proiettori alogeni portatili da 400W
suitable as replacement of 400W portable halogen floodlight
- 2** Proiettore LED ad alta efficienza luminosa e durata media 50.000 ore
high efficiency floodlight led and average life 50.000 hours
- 3** Corpo in alluminio fressofuso
die cast aluminum body
- 4** Versatilità e leggerezza
versatility and lightness

WORK 40

40W = HALOGEN 400W

3800 Lm
95 lm/W

CRI >75

SERIE **WORK**




Descrizione

- 1** Struttura in metallo con impugnatura ergonomica
metal frame with ergonomic handle
- 2** Massima efficienza luminosa con 3800 Lumen
maximum light efficiency with 3800 lumen
- 3** Completo di spina e Cavo da 3 metri
3 meter plug and cable included

PROIETTORI LED



CODICE PRODOTTO <i>item code</i>	WATT CONSUMO <i>power watt</i>	WATT RESI <i>rendering watt</i>	VOLT HERTZ <i>voltage hertz</i>	COLORE LUCE <i>colour temp. K</i>	LUMEN RESI <i>initial lumens</i>		APERTURA FASCIO(°) <i>beam angle</i>	CLASSE ISOLAM. <i>isolation class</i>	MILLIAMP. <i>current mA</i>	FATTORE POTENZA <i>power factor</i>	PREZZO EURO <i>price eur</i>
CW-409540	40W	400W HAL	195-265V 50/60Hz	4000°K	3800 Lm	A	120°	1	600 mA	≥0.95	€ 169.00



ARTICOLO PRODOTTO <i>product item</i>	LUNGHEZZA PRODOTTO (L1) <i>product length</i>	LARGHEZZA PRODOTTO (L2) <i>product width</i>	ALTEZZA PRODOTTO (L3) <i>product height</i>	QUANTITÀ COLORBOX <i>colorbox quantity</i>	PESO LAMPADA <i>lamp weight</i>	QUANTITÀ IMBALLO <i>master box</i>
CW-409540	300 mm	220 mm	360 mm	1 Pz	3,200 Kg	4 Pz



IP65

CE