

Rivelatori di presenza

SENSOR 360

DIMENSIONI (mm)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Rivelatore di presenza da soffitto che identifica il movimento di persone, veicoli, oggetti ed aziona un sistema di illuminazione.

- 1 Base per l'installazione
- 2 Sensore




Vista frontale



Vista laterale



Schema



OROLOGI E TEMPORIZZAZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

RIVELATORE DA SOFFITTO

- Selettore per regolare il livello di luminosità col quale funzionare
- Raggio d'azione: 3,5 m / 360° (con installazione ad un'altezza di 2,5 m)
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Fissaggio a soffitto
- Grado di protezione: IP20
- Tempo di funzionamento regolabile: 3 s ÷ 10 min

Alimentazione	V AC	230
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	W	2
Raggio d'azione (con h=2,5m)	m	3,5
Angolazione		360°

Lampade ad incandescenza	W	1000
Lampade alogene	W	1000
Grado di protezione	IP	20
Tempo di funzionamento		3 s ÷ 10 min

Codice	Modello	Descrizione	Raggio d'azione
VP403000	SENSOR 360	Rivelatore di presenza da soffitto	3,5 m / 360°

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • CEI EN 60669-2-1