


SCHEMA PRODOTTO

Talo sospensione LED 120 - Silver


DESIGN BY:

Neil Poulton
2001

MATERIALI:

Resina termoplastica, alluminio, policarbonato

DESCRIZIONE:

Rosone in resina termoplastica; corpo in alluminio verniciato; diffusore inferiore in policarbonato opalino. Dimmerabile.

Lampadina inclusa. Disponibile monotubo o bitubo in linea in diverse lunghezze a seconda della sorgente impiegata. I cavetti di sospensione svolgono anche funzione di alimentazione.

VERSIONE

CODICE PRODOTTO


1923020A

Emissione


IP 20

Dimmable
SCHEMA TECNICA
CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Talo sospensione LED 120 - Silver
Codice articolo:	1923020A
Colore:	Silver
Materiale:	Resina termoplastica, alluminio, policarbonato
Serie:	Design
Ambiente di utilizzo:	Interni
Area di utilizzo:	Hospitality Hotel, Hospitality Ristoranti, Retail, Office

MISURE

OTTICHE

Emissione:	Indiretta Diffondente/diretta Dark Light
------------	---

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 90
Larghezza:	cm 7
Altezza:	cm 100
Lunghezza base:	cm 49
Altezza massima dal soffitto:	cm 160
Resistenza all'impatto:	N/D
Prova del filo incandescente:	750°C °

COLORE

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	44W
Flusso Luminoso (lm):	6049lm
Tipologia:	0
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

LUMINAIR

Starter:	Electronic Dimmerabile Dsi Integrated
Watt:	52W
Tensione di alimentazione:	220V-240V

