



TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE 230V ACX+VAL.



Panoramica

TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE 230V ACX+VAL.

cod. 816252

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, cellulosici, ecc. Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni. Robusta e resistente agli urti.

Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti
 - dinse da 50 Ø
 - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
 - regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso
 - dispositivo anti-stick
 - protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.
- Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in alluminio.



MMA TIG DC SCRATCH



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V

Dati tecnici

CODE	CODICE 816252	V₀ DC	TENSIONE A VUOTO MAX 80 V	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 39 A	φ_{DC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	A_{60% MAX}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 20 A	A_{MIN} MAX DC	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 200 A



TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE 230V ACX+VAL.

 POTENZA ASSORBITA MAX 6,3 kW	 GRADO DI PROTEZIONE IP23	 CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 200 @ 35 % A
 POTENZA ASSORBITA AL 60% 3 kW	 DIMENSIONI 37,5 x 50 x 22 cm	 POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 10 kW
 PESO 10,55 kg	 CORRENTE IN DC 140 A	 RENDIMENTO 87 %

Accessori in dotazione

CAVO - 124887



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231

CAVO TW05V-A 1X025 L=02.00M DINSE - 125033



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260