



SCD2-5816W

Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi e 8 uscite Legacy, SCR o SCD2

		SCD2-5816W
Codice		271179
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		8 per servire fino a 8 utenti Legacy, 32 utenti SCR o 128 utenti SCD2 (dCSS)
SAT		
Banda passante	MHz	Quattro: 950-2150; Wideband 250-2400
Controllo automatico del guadagno	dBμV	60-90
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	
Perdita di passaggio	dB	-3.5
Isolamento SAT-SAT	dB	>25
TV		
Banda passante	MHz	40-790
Guadagno	dB	-18
Perdita di passaggio	dB	-4.5
Derivata		
Banda passante TV	MHz	40-790

Frequenze SCR	MHz	1210, 1420, 1680, 2040 (risponde allo standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 (risponde allo standard EN50607)
Consumo		
Consumo Derivata	mA@13V	PSU su DC-IN o VL: 85; PSU su HL o VH: 400
Assorbimento	mA@13V	PSU su DC-IN o VL: 1250; HL, VH o HH pass
Tensione di alimentazione	V	12-18
Caratteristiche generali		
Dimensioni	mm	260x109x50
Temperatura di funzionamento	°C	-10÷ +55