

**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**


**Code LPX66**



<b>Description</b>	Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione	<b>Description</b>	LED Panel for recessed, ceiling and suspension installation
<b>Cornice:</b>	in alluminio verniciato bianco goffrato	<b>Frame:</b>	in white-embossed painted aluminium
<b>Diffusore:</b>	opale	<b>Diffuser:</b>	opal
<b>Sorgente</b>	LED Hongli 2835	<b>Source</b>	LED Hongli 2835
	corrente costante 900mA		constant current 900mA
<b>Tecnologia LGP (Light Guide Plate):</b>	Tecnologia LGP (Light Guide Plate): ottica interna per garantire l'uniformità di emissione della luce	<b>LGP (Light Guide Plate) technology:</b>	LGP (Light Guide Plate) technology: internal optics for a uniform light emission result
<b>Cablaggio:</b>	alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso	<b>Wiring:</b>	220-240V - 50/60Hz power supply included
<b>Dati prestazionali</b>		<b>Performance information</b>	
<b>Life time:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)	<b>Life time:</b>	50.000h (70% lumen maintenance).
<b>Grado IP:</b>	IP20/IP40	<b>IP level:</b>	IP20/IP40
<b>EN62471:</b>	Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)	<b>EN62471:</b>	Lamp classification group Exempt (0)
<b>Classe di isolamento:</b>	II	<b>Insulation class:</b>	II
<b>Marchi e garanzie</b>		<b>Marks and warranty</b>	
<b>Norme:</b>	EN60598-1	<b>Norms:</b>	EN60598-1
<b>Marchio:</b>	CE	<b>Marks:</b>	CE
<b>Garanzia:</b>	nei termini di legge	<b>Warranty:</b>	in terms of law

Dati fotometrici	Photometric info	LPX66/3K	LPX66/4K
CCT		3000K	4000K
Potenza totale	Total power	36W	36W
Lumen nominali	Nominal lumen	4100lm	4300lm
Apertura fascio	Beam angle	110°	110°
Colore	Colour	bianco goffrato/white embossed	bianco goffrato/white embossed
Dimmer		--	--
CRI		80	80

**Disegno tecnico / technical drawing** | **Immagine prodotto / product image**



**Nobile Italia SpA**

Via Portuense, 1555 Commercium Isola P  
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy  
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

[www.nobile.it](http://www.nobile.it) - [info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)

**Export Department in Milan Area**

Via Lavoratori Autobianchi, 1  
20832 Desio (MB) - Italy  
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

[export.dpt@nobile.it](mailto:export.dpt@nobile.it)

**Rev.01 03/2016**

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.

**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**


**Code LPX66**



<b>Description</b>	Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione	<b>Description</b>	LED Panel for recessed, ceiling and suspension installation
<b>Cornice:</b>	in alluminio verniciato bianco goffrato	<b>Frame:</b>	in white-embossed painted aluminium
<b>Diffusore:</b>	opale	<b>Diffuser:</b>	opal
<b>Sorgente</b>	LED Hongli 2835	<b>Source</b>	LED Hongli 2835
	corrente costante 900mA		constant current 900mA
<b>Tecnologia LGP (Light Guide Plate):</b>	Tecnologia LGP (Light Guide Plate): ottica interna per garantire l'uniformità di emissione della luce	<b>LGP (Light Guide Plate) technology:</b>	LGP (Light Guide Plate) technology: internal optics for a uniform light emission result
<b>Cablaggio:</b>	alimentatore DALI 220-240V - 50/60Hz incluso	<b>Wiring:</b>	220-240V - 50/60Hz DALI power supply included
<b>Dati prestazionali</b>		<b>Performance information</b>	
<b>Life time:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)	<b>Life time:</b>	50.000h (70% lumen maintenance).
<b>Grado IP:</b>	IP20/IP40	<b>IP level:</b>	IP20/IP40
<b>EN62471:</b>	Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)	<b>EN62471:</b>	Lamp classification group Exempt (0)
<b>Classe di isolamento:</b>	II	<b>Insulation class:</b>	II
<b>Marchi e garanzie</b>		<b>Marks and warranty</b>	
<b>Norme:</b>	EN60598-1	<b>Norms:</b>	EN60598-1
<b>Marchio:</b>	CE	<b>Marks:</b>	CE
<b>Garanzia:</b>	nei termini di legge	<b>Warranty:</b>	in terms of law

<b>Dati fotometrici</b>	<b>Photometric info</b>	<b>LPX66/3K/DALI</b>	<b>LPX66/4K/DALI</b>
CCT		3000K	4000K
Potenza totale	Total power	36W	36W
Lumen nominali	Nominal lumen	4100lm	4300lm
Apertura fascio	Beam angle	110°	110°
Colore	Colour	bianco goffrato/white embossed	bianco goffrato/white embossed
Dimmer		--	--
CRI		80	80

**Disegno tecnico / technical drawing** | **Immagine prodotto / product image**



**Nobile Italia SpA**

Via Portuense, 1555 Commercium Isola P  
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy  
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

[www.nobile.it](http://www.nobile.it) - [info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)

**Export Department in Milan Area**

Via Lavoratori Autobianchi, 1  
20832 Desio (MB) - Italy  
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

[export.dpt@nobile.it](mailto:export.dpt@nobile.it)

**Rev.01 03/2016**

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.

**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**


**Code LPX66**



<b>Description</b>	Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione	<b>Description</b>	LED Panel for recessed, ceiling and suspension installation
<b>Cornice:</b>	in alluminio verniciato bianco goffrato	<b>Frame:</b>	in white-embossed painted aluminium
<b>Diffusore:</b>	opale	<b>Diffuser:</b>	opal
<b>Sorgente</b>	LED Hongli 2835	<b>Source</b>	LED Hongli 2835
	corrente costante 900mA		constant current 900mA
<b>Tecnologia LGP (Light Guide Plate):</b>	Tecnologia LGP (Light Guide Plate): ottica interna per garantire l'uniformità di emissione della luce	<b>LGP (Light Guide Plate) technology:</b>	LGP (Light Guide Plate) technology: internal optics for a uniform light emission result
<b>Cablaggio:</b>	alimentatore DIM 1-10V 220-240V - 50/60Hz incluso	<b>Wiring:</b>	220-240V - 50/60Hz DIM 1-10V power supply included
<b>Dati prestazionali</b>		<b>Performance information</b>	
<b>Life time:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)	<b>Life time:</b>	50.000h (70% lumen maintenance).
<b>Grado IP:</b>	IP20/IP40	<b>IP level:</b>	IP20/IP40
<b>EN62471:</b>	Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)	<b>EN62471:</b>	Lamp classification group Exempt (0)
<b>Classe di isolamento:</b>	II	<b>Insulation class:</b>	II
<b>Marchi e garanzie</b>		<b>Marks and warranty</b>	
<b>Norme:</b>	EN60598-1	<b>Norms:</b>	EN60598-1
<b>Marchio:</b>	CE	<b>Marks:</b>	CE
<b>Garanzia:</b>	nei termini di legge	<b>Warranty:</b>	in terms of law

Dati fotometrici	Photometric info	LPX66/3K/DIM10	LPX66/4K/DIM10
CCT		3000K	4000K
Potenza totale	Total power	36W	36W
Lumen nominali	Nominal lumen	4100lm	4300lm
Apertura fascio	Beam angle	110°	110°
Colore	Colour	bianco goffrato/white embossed	bianco goffrato/white embossed
Dimmer		--	--
CRI		80	80

**Disegno tecnico / technical drawing** | **Immagine prodotto / product image**



**Nobile Italia SpA**

Via Portuense, 1555 Commercium Isola P  
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy  
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

[www.nobile.it](http://www.nobile.it) - [info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)

**Export Department in Milan Area**

Via Lavoratori Autobianchi, 1  
20832 Desio (MB) - Italy  
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

[export.dpt@nobile.it](mailto:export.dpt@nobile.it)

**Rev.01 03/2016**

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.