

Spina volante SP13 tre poli



Caratteristiche Generali

Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 13A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo

Codice EAN

44-40



8 017443 583276

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presca volante SP13 tre poli



Caratteristiche Generali

Genere: Presca
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 13A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo

Codice EAN

44-44



8 017443 583290

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina volante SP13 quattro poli



Caratteristiche Generali

Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 13A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo

Codice EAN

44-41



8 017443 593022

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presca volante SP13 cinque poli



Caratteristiche Generali

Genere: Presca
Orientamento: Dritto
n. poli: 5

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 5A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo

Codice EAN

44-46



8 017443 583306

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina volante SP13 cinque poli



Caratteristiche Generali

Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 5

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 5A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo

Codice EAN

44-42



8 017443 583283

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presca da pannello SP13 tre poli



Caratteristiche Generali

Genere: Presca
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 13A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo

Codice EAN

44-50



8 017443 583313

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi