

Componenti / Connettori Fotovoltaico

Preso Femmina da pannello



Caratteristiche Generali
 Tipo Connettore: MC3
 Colore: Nero
 Genere Contatto: Femmina
 Serie Fornitore: PV-ADBP3/GWD



Multi-Contact



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 20A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: pannello
 Sezione conduttori: 2-4mm²
 Grado di protezione: IP65

Articolo

Codice EAN

200-310



8 017443 566668

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Preso maschio da pannello



Caratteristiche Generali
 Tipo Connettore: MC3
 Colore: Nero
 Genere Contatto: Maschio
 Serie Fornitore: PV-ADSP3/GWD



Multi-Contact



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 20A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: pannello
 Sezione conduttori: 2-4mm²
 Grado di protezione: IP65

Articolo

Codice EAN

200-315



8 017443 566675

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettore a "Y" 1 presa maschio 2 prese femmina



Caratteristiche Generali
 Tipo Connettore: Da presa maschio a 2 prese femmina
 Colore: Nero
 Serie Fornitore: PV-AZB3-UR



Multi-Contact



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 20A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: volante
 Grado di protezione: IP65

Articolo

Codice EAN

200-330



8 017443 566682

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettore a "Y" 1 presa femmina 2 prese maschio



Caratteristiche Generali
 Tipo Connettore: Da presa femmina a 2 prese maschio
 Colore: Nero
 Serie Fornitore: PV-AZS3-UR



Multi-Contact



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 20A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: volante
 Grado di protezione: IP65

Articolo

Codice EAN

200-335



8 017443 566699

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Preso Maschio Volante



Caratteristiche Generali
 Tipo Connettore: MC4
 Colore: Nero
 Genere Contatto: Maschio
 Serie Fornitore: PV-KST4/6IUR




Multi-Contact



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 30A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 4-6mm²
 Grado di protezione: IP67



Articolo

Codice EAN

200-401



8 017443 566705

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Preso Femmina Volante



Caratteristiche Generali
 Tipo Connettore: MC4
 Colore: Nero
 Genere Contatto: Femmina
 Serie Fornitore: PV-KBT4/6IUR




Multi-Contact



Caratteristiche Elettriche
 Corrente max: 30A
 Tensione max: 1000V
 Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
 Montaggio connettore: volante
 Sezione conduttori: 4-6mm²
 Grado di protezione: IP67



Articolo

Codice EAN

200-405



8 017443 566712

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi