

Espositore per minibox HIS

HIS-Service Station

La guaina termorestringente HIS per usi generici garantisce un isolamento affidabile e protegge dalla corrosione e dall'abrasione meccanica. Il maneggevole dispenser è l'ideale per lavorazioni sul luogo di piccola o media entità. La robusta struttura di metallo dell'HIS Service Station comprende uno speciale taglierino e può contenere tutte le dimensioni e i colori. Può essere montato a parete in negozio oppure in furgone.

Caratteristiche del prodotto

- Contiene fino a 5 dispenser HIS minibox
- Da mettere a banco o montata a parete
- Comprende uno speciale cutter per facilitare il taglio della guaina



HIS-Service Station comprende 5 dispenser e uno speciale cutter.

ARTICOLO	Descrizione	Utensili	UNS
HIS Rack/Rite On	HIS-Service Station incluso cutter contiene 5 confezioni HIS-Pack (restringimento 2:1), colore nero con i seguenti diametri: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 ed una confezione di RiteOn.	30-32	365-20000
HIS Service Station	HIS-Service Station incluso cutter contiene 5 dispenser HIS-3 (restringimento 3:1), colore nero, con i seguenti diametri: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 confezioni), HIS-24/8.	30-32	365-30100
	HIS-Service Station incluso cutter, solo espositore	-	300-30000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Guaina termorestringente 2:1 in minibox

HIS-PACK

HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile
- Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione
- Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde
- 10 diametri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm



HIS-Pack.




Guaina termorestringente 2:1

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	2:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento	+100 °C
Restringimento lineare	+/- 5 %
Rigidità dielettrica	20 kV/mm secondo IEC 243
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1 (escluso trasparente)
Certificazioni	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 e 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (trasparente), UL224 125 °C 600V VW-1



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Guaina termorestringente 2:1 in minibox

HIS-PACK

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Dimensione (pollici)	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Blu (BU)	30-32	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Nero (BK)	30-32	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Rosso (RD)	30-32	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Trasparente (CL)	30-32	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Blu (BU)	30-32	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Nero (BK)	30-32	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Rosso (RD)	30-32	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Trasparente (CL)	30-32	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Blu (BU)	30-32	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Nero (BK)	30-32	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Rosso (RD)	30-32	300-30242
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Trasparente (CL)	30-32	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Blu (BU)	30-32	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Nero (BK)	30-32	300-30320
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Rosso (RD)	30-32	300-30322
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Trasparente (CL)	30-32	300-30323
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Blu (BU)	30-32	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Nero (BK)	30-32	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Rosso (RD)	30-32	300-30482
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Trasparente (CL)	30-32	300-30483
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Blu (BU)	30-32	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Nero (BK)	30-32	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Rosso (RD)	30-32	300-30642
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Trasparente (CL)	30-32	300-30643
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Blu (BU)	30-32	300-30956
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Nero (BK)	30-32	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Rosso (RD)	30-32	300-30952
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Trasparente (CL)	30-32	300-30953
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Blu (BU)	30-32	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Nero (BK)	30-32	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Rosso (RD)	30-32	300-31272
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Trasparente (CL)	30-32	300-31273
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Blu (BU)	30-32	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Nero (BK)	30-32	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Rosso (RD)	30-32	300-31902
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Trasparente (CL)	30-32	300-31903
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Blu (BU)	30-32	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Nero (BK)	30-32	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Rosso (RD)	30-32	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Trasparente (CL)	30-32	300-32543

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.