



# alimentatore elettronico per led

ELECTRONIC LED DRIVER




50-60 Hz  
Alimentatore elettronico con uscita stabilizzata  
Alto rendimento  
Contenitore in plastica

**NOTE**  
I prodotti potrebbero subire piccole variazioni di dimensione e peso per la continua evoluzione dello stesso

50-60 Hz  
Regulated output led driver  
High performance  
Plastic case

**NOTE**  
The products may have changes in size and weight due to the continuous evolution of them



CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONI	PESO
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	WEIGHT
	Vac	Vdc	Watt	mm (A-B-C)	gr
DL006DO	220-240	12 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL015DO	220-240	12 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL024DO	220-240	12 Vdc	10 - 24	145-50-20	90
DL006VQ	220-240	24 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL015VQ	220-240	24 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL024VQ	220-240	24 Vdc	10 - 24	145-50-20	90
DL306CC	220-240	350 mA / 3-24 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL315CC	220-240	350 mA / 18-56 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL506CC	220-240	500 mA / 3-12 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL515CC	220-240	500 mA / 12-30 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL706CC	220-240	700 mA / 3-8 Vdc	3 - 6	67-32-19	50
DL715CC	220-240	700 mA / 6-20 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL724CC	220-240	700 mA / 12-32 Vdc	12 - 24	145-50-20	90
DL115CC	220-240	1050 mA / 3-15 Vdc	3 - 15	124-34-20	70