

## DE4-18

Partitori e derivatori



**Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 18dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).**

### Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

DE4-18		
Codice		280720
Derivate		4
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	1,5
TV 47-862MHz	dB	1,3
SAT 950-1750MHz	dB	1,5
SAT 1750-2150MHz	dB	1,8
SAT 2150-2400MHz	dB	2
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	18
TV 47-862MHz	dB	18
SAT 950-1750MHz	dB	18,5
SAT 1750-2150MHz	dB	19
SAT 2150-2400MHz	dB	19
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	45
TV 47-862MHz	dB	45
SAT 950-1750MHz	dB	35
SAT 1750-2150MHz	dB	30
SAT 2150-2400MHz	dB	30

## Caratteristiche generali

Perdita derivata	dB	18
------------------	----	----

## Dimensioni e imballo

Pezzi		10
-------	--	----

Codice EAN		8016978007738
------------	--	---------------

Dimensioni imballo	mm - LxWxH	150 x 110 x 60
--------------------	---------------	----------------

Peso lordo	Kg	0.82
------------	----	------