

# QUASAR 30 TECH



<b>Codice</b>	303549
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	20 W
<b>Colore / RAL:</b>	WH-87 / Bianco / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK07 2J xx5
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Fattore di potenza:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Ottica:</b>	Ottica asimmetrica media
<b>Angolo Ottica:</b>	30°
<b>Flusso della sorgente:</b>	2384 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	1565 lm
<b>L:</b>	L80
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	50000 h
<b>Ta MIN di apparecchio:</b>	-20°
<b>Ta MAX di apparecchio:</b>	30°
<b>ULR:</b>	0%




## Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227
- Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH
- Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio completo di alimentatore

## Dati fotometrici



## Disegni tecnici

