
SFERALED DIMMERABILE









5 kWh/1000h



Dati Tecnici

Codice	21558
Prodotto	SFERALED DIMMERABILE
Imballo (pz)	10/100
Codice abarre	8012878215495
Peso lordo della scatola in kg	5.38
Peso della lampada in kg	0.045
Lunghezza della scatola in mt	0.56
Larghezza della scatola in mt	0.275
Altezza della scatola in mt	0.22
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	360
Brand of LED	ETI/San
Power Factor	0.4

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	4.5W
Potenza caratteristica	4.5W
Corrente nominale (mA)	26mA
Consumo energeticokWh/1000h	5
Volt	220-240


Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	470lm
Efficienza luminosa della lampao	dina 104.44lm/W
Temperatura di colore	2700K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Fattore di mantenimento a fine vit	a nominale 15000
SDCM	<6
Imax (cd)	45
Cicli di accensione	50000
Vita (ore)	20.000

Caratteristiche

Dimmerabile	SI
Classe energetica dal 2013	A++
Idonea per uso interno	YES
Applicazione	general
Attacco	E14
Forma della lampadina	G45

(Consistenza Temperatura Colore(SDCM)



Peak of light intensity (max. cd)

