

OLIVALED ECO



Dati Tecnici

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Codice | 21283 |
| Prodotto | OLIVALED ECO |
| Imballo (pz) | 10/100 |
| Codice a barre | 8012878212838 |
| Peso lordo della scatola in kg | 6.58 |
| Peso della lampada in kg | 0.065 |
| Lunghezza della scatola in mt | 0.445 |
| Larghezza della scatola in mt | 0.216 |
| Altezza della scatola in mt | 0.284 |
| Classe di appartenenza | LED lamp |
| Beam angle | 240° |
| Brand of LED | EPISTAR |
| Power Factor | >0.4 |

Parametri Elettrici

| | |
|----------------------------------|-------|
| Potenza nominale della lampadina | 5 W |
| Potenza caratteristica | 5.0 W |
| Corrente nominale (mA) | 42 mA |
| Consumo energetico kWh/1000h | 5 |

Parametri di applicazione della luce

| | |
|--|---------------|
| Flusso luminoso | 460 lm |
| Efficienza luminosa della lampadina | 92 lm/W |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Fattore di mantenimento a fine vita nominale | 0.55 (20000h) |
| SDCM | 3.0 |
| Imax (cd) | 69.17 |
| Cicli di accensione | 20000 |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---------|
| Dimmerabile | NO |
| Classe energetica dal 2013 | A+ |
| Idonea per uso interno | Yes |
| Applicazione | general |
| Attacco | E14 |
| Forma della lampadina | CANDLE |

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

