

# SFERALED ECO



## Dati Tecnici

Codice	21278
Prodotto	SFERALED ECO
Imballo (pz)	10/100
Codice a barre	8012878212784
Peso lordo della scatola in kg	6.07
Peso della lampada in kg	0.06
Lunghezza della scatola in mt	0.525
Larghezza della scatola in mt	0.256
Altezza della scatola in mt	0.226
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	270°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.4

## Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	5 W
Potenza caratteristica	5.0 W
Corrente nominale (mA)	42 mA
Consumo energetico kWh/1000h	5

## Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	440 lm
Efficienza luminosa della lampadina	88 lm/W
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.55(20000h)
SDCM	4.6
Imax (cd)	80
Cicli di accensione	20000

## Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E14
Forma della lampadina	G45

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

