

GLOBOLED EVO



Dati Tecnici

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Codice | 21326 |
| Prodotto | GLOBOLED EVO |
| Imballo (pz) | 5/20 |
| Codice a barre | 8012878213262 |
| Peso lordo della scatola in kg | 7.11 |
| Peso della lampada in kg | 0.672 |
| Lunghezza della scatola in mt | 0.293 |
| Larghezza della scatola in mt | 0.347 |
| Altezza della scatola in mt | 0.403 |
| Classe di appartenenza | LED lamp |
| Beam angle | 330° |
| Brand of LED | EPISTAR |
| Power Factor | >0.5 |
| Voltaggio | 220-240 |

Parametri Elettrici

| | |
|----------------------------------|--------|
| Potenza nominale della lampadina | 22W |
| Potenza caratteristica | 22.0 W |
| Corrente nominale (mA) | 200 mA |
| Consumo energetico kWh/1000h | 22 |

Parametri di applicazione della luce

| | |
|--|-------------|
| Flusso luminoso | 2300 lm |
| Efficienza luminosa della lampadina | 104.54 lm/W |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Fattore di mantenimento a fine vita nominale | 0.80(6000h) |
| SDCM | 3.0 |
| Imax (cd) | 390 |
| Cicli di accensione | 20000 |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---------|
| Dimmerabile | NO |
| Classe energetica dal 2013 | A+ |
| Idonea per uso interno | Yes |
| Applicazione | general |
| Attacco | E27 |
| Forma della lampadina | G120 |

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

