

GOCCIALED STD ALTA_EFFICIENZA



Dati Tecnici

Codice	21336
Prodotto	GOCCIALED STD
Imballo (pz)	10/50
Codice a barre	8012878213361
Peso lordo della scatola in kg	9.2
Peso della lampada in kg	0.12
Lunghezza della scatola in mt	0.745
Larghezza della scatola in mt	0.365
Altezza della scatola in mt	0.175
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	220°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5
Voltaggio	220-240

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	12W
Potenza caratteristica	12.0 W
Corrente nominale (mA)	130 mA
Consumo energetico kWh/1000h	12

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	1350 lm
Efficienza luminosa della lampadina	96.42 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.88 (15000h)
SDCM	0.6
Imax (cd)	284.6
Cicli di accensione	20000

Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E27
Forma della lampadina	A65

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

