

LINEARELED EVO I4 DIMMERABILE



Dati Tecnici

Codice	21434
Prodotto	LINEARELED EVO I4 DIMMERABILE
Imballo (pz)	20/200
Codice a barre	8012878214344
Peso lordo della scatola in kg	12.5
Peso della lampada in kg	0.045
Lunghezza della scatola in mt	0.525
Larghezza della scatola in mt	0.303
Altezza della scatola in mt	0.48
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	180°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5
Voltaggio	220-240

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	14 W
Potenza caratteristica	14.0 W
Corrente nominale (mA)	61 mA
Consumo energetico kWh/1000h	14

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	1700 lm
Efficienza luminosa della lampadina	121.42 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.88 (15000h)
SDCM	2.0
Imax (cd)	341
Cicli di accensione	20000

Caratteristiche

Dimmerabile	YES
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	R7s
Forma della lampadina	R7s

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

