

# GOCCIALED RELE'/RELAY



## Dati Tecnici

Codice	21492
Prodotto	GOCCIALED RELE'/RELAY
Imballo (pz)	10/50
Codice a barre	8012878214924
Peso lordo della scatola in kg	5.4
Peso della lampada in kg	0.05
Lunghezza della scatola in mt	0.705
Larghezza della scatola in mt	0.347
Altezza della scatola in mt	0.165
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	270°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5
Voltaggio	220-240

## Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	10W
Potenza caratteristica	10.0 W
Corrente nominale (mA)	80 mA
Consumo energetico kWh/1000h	10

## Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	1000 lm
Efficienza luminosa della lampadina	100 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.83 (15000h)
SDCM	1.4
Imax (cd)	142.1
Cicli di accensione	20000

## Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E27
Forma della lampadina	A60

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

