
7528ULT

ULTRA LIFE | Indicatori di direzione per auto e motocicli



Vantaggi prodotto

- Lampada per luce di marcia diurna ideale grazie alla sua lunga durata
- Dura fino tripla (rispetto alle lampade standard)

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 / 6 W
Tensione nominale	12.0 V
Tolleranza della potenza in ingresso	$\pm 6 / \pm 10$ %
Tensione di prova	13.5 / 13.5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	440/35 lm
Tolleranza flusso luminoso	$\pm 15 / \pm 20$ %

Dimensioni e peso



Lunghezza	52.5 mm
Diametro	25.0 mm
Peso prodotto	10.50 g

Durata

Durata B3	300 / 3000 h ¹⁾
Durata rispettando Tc	800 / 6000 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAY15d
----------------------------------	--------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21/5W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	7528ULT 21/5W 1
------------------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321413116	7528ULT	Disimballato 1	24 mm x 21 mm x 21 mm	0.01 dm ³	10.50 g
4008321413123	7528ULT	Astuccio 10	58 mm x 54 mm x 144 mm	0.45 dm ³	127.00 g
4008321413130	7528ULT	Cartone di spedizione 50	273 mm x 74 mm x 145 mm	2.93 dm ³	685.00 g
4008321415288	7528ULT	Blister 2	78 mm x 19 mm x 72 mm	0.11 dm ³	28.00 g
4008321415295	7528ULT	Cartone di spedizione 20	279 mm x 145 mm x 116 mm	4.69 dm ³	385.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.