



Guaina termorestringente fino a 3:1 - Barre da 1 m

• TREDUX a parete sottile

La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile
- Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone
- 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm
- Disponibile in nero e giallo/verde
- Ogni barra è etichettata con codice a barre



TREDUX con rapporto di restringimento massimo 3:1.

A richiesta sono disponibili in altri colori. Contattateci!



Per maggiori informazioni



Guaina termorestringente 2:1



Guaina termorestringente 3:1

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)	
Rapporto di restringimento	2:1	3:1
Temp. di esercizio	da -55°C a +135°C	
Temp. min restringimento	+100 °C	
Restringimento lineare	+/-5% max.	
Rigidità dielettrica	20 kV/mm secondo ASTM D 150	
Resistenza al fuoco	UL224 VW1	
Certificazioni	CSA, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 e 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (trasparente), UL224 125 °C 600V VW-1	

RoHS

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Rapporto di restringimento	UNS
TREDUX-1.5/0.5-GNYE	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 pezzi	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	319-00157
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 pezzi	Nero (BK)	3:1	319-00150
TREDUX-3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 pezzi	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	319-00307
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 pezzi	Nero (BK)	3:1	319-00300
TREDUX-6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 pezzi	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	319-00607
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 pezzi	Nero (BK)	3:1	319-00600
TREDUX-12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 pezzi	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	319-01207
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 pezzi	Nero (BK)	3:1	319-01200
TREDUX-24/8-GNYE	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pezzi	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	319-02407
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pezzi	Nero (BK)	3:1	319-02400
TREDUX-38.1/19.1-GNYE	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pezzi	Giallo/Verde (GNYE)	2:1	319-03807
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pezzi	Nero (BK)	2:1	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 pezzi	Nero (BK)	2:1	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 pezzi	Nero (BK)	2:1	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 pezzi	Nero (BK)	2:1	319-10200

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni!
Per certificazioni specifiche di prodotto, fate riferimento all'Appendice.