



### Guaina termorestringente 4:1 - Barre da 1 m

- TREDUX MA47 a parete media - con adesivo interno

Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.

#### Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente a parete media
- Confezionata per un utilizzo in piccole quantità
- Fornita in barre da 1 m di lunghezza
- Rivestita internamente di adesivo termoplastico per l'isolamento dall'umidità
- Ogni barra è etichettata con codice a barre



Guaina a parete media, con o senza adesivo interno.

Per maggiori informazioni sui riscaldatori, vai a pagina 317/318.



Per maggiori informazioni

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>                     | Poliolfina reticolata (PO-X) |
| <b>Rapporto di restringimento</b>    | fino a 4:1                   |
| <b>Temp. di esercizio</b>            | da -55°C a +110°C            |
| <b>Punto di fusione dell'adesivo</b> | +85°C                        |
| <b>Temp. min restringimento</b>      | +120 °C                      |
| <b>Restringimento lineare</b>        | -10% max.                    |
| <b>Rigidità dielettrica</b>          | 20 kV/mm                     |
| <b>Resistenza al fuoco</b>           | non ritardante di fiamma     |
| <b>Classe di isolamento</b>          | A (VDE 0530)                 |



Guaina termorestringente 4:1 con adesivo



| ARTICOLO          | Ø fornito (D) min | Ø finale (d) max | Parete (WT) | Lungh. (L) | Cont. conf. | Colore    | UNS       |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| TREDUX-MA47-12/3  | 12,0              | 3,0              | 2,00        | 1,0 m      | 6 pezzi     | Nero (BK) | 323-50120 |
| TREDUX-MA47-19/6  | 19,0              | 6,0              | 2,50        | 1,0 m      | 10 pezzi    | Nero (BK) | 323-50190 |
| TREDUX-MA47-30/8  | 30,0              | 8,0              | 2,50        | 1,0 m      | 6 pezzi     | Nero (BK) | 323-50300 |
| TREDUX-MA47-40/12 | 40,0              | 12,0             | 2,50        | 1,0 m      | 4 pezzi     | Nero (BK) | 323-50400 |
| TREDUX-MA47-50/16 | 50,0              | 16,0             | 2,70        | 1,0 m      | 2 pezzi     | Nero (BK) | 323-50500 |
| TREDUX-MA47-63/19 | 63,0              | 19,0             | 2,80        | 1,0 m      | 2 pezzi     | Nero (BK) | 323-50630 |
| TREDUX-MA47-75/22 | 75,0              | 22,0             | 3,00        | 1,0 m      | 2 pezzi     | Nero (BK) | 323-50750 |
| TREDUX-MA47-95/30 | 95,0              | 30,0             | 3,00        | 1,0 m      | 1 pezzi     | Nero (BK) | 323-50950 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.