



## TRONCHETTO ANTIFULIGGINE

---

**Codice 94427**

**SCHEDA TECNICA**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Sulle pareti interne del condotto si formano depositi di fuliggine a causa del fuoco e del fumo. Questi depositi riducono drasticamente il rendimento del camino se esso viene utilizzato in continuazione. Lo sfuligginatore per camini contribuisce ad eliminare questi nocivi depositi di fuliggine. Una sfuligginatura regolare fa risparmiare energia e protegge l'ambiente. Il blocchetto per camini fornisce un caldo piacevole per 2½ ore rimuovendo automaticamente depositi di fuliggine nel camino grazie a particolari additivi. Dopo aver bruciato con fiamme, il blocchetto per camini può continuare a bruciare senza fiamma. Lasciare il blocchetto nel camino fino a quando esso non fuma più.

### **CONDIZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO**

#### **Avvertenze sull'applicazione:**

1. Riscaldare per 1 ora il condotto.
2. Spargere uniformemente i carboni ardenti.
3. Prelevare il ceppo in legno dalla scatola.
4. Poggiare il ceppo in legno, con l'involucro, sui carboni.
5. Ridurre il tiraggio dell'aria. Il ceppo brucia per circa 1 ora e provvede alla pulizia chimica dell'impianto.
6. Non appena il ceppo in legno si è consumato (ca. 1 ora), è nuovamente possibile alimentare il fuoco.

Frequenza di utilizzo: uso giornaliero: ogni 60 giorni - uso periodico: ogni 90 giorni

**Istruzioni per l'uso:** mettere uno o più cubetti di accendifuoco sul combustibile legno o carbonella ed accenderli. Attendere che la fiamma diventi vivace prima di aggiungere altro combustibile facendo attenzione a non soffocarla. Avrete un'accensione facile e veloce senza l'impiego di carta o legna sottile. Assicurarvi che l'accenditore sia completamente bruciato.

### **PACKAGING**

Astuccio.