



MASTERCcolour CDM-R Elite

MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Vita al 5% di guasti (Nom)	9000 h
Vita al 10% di guasti (Nom)	6500 h
Vita al 20% di guasti (Nom)	12000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	1.350 X

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	40 °
Angolo del fascio tecnico	37 °
Intensità luminosa (Nom)	10300 cd
Descrizione del fascio	Flood [Flood]
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Mantenimento lumen 12000 h (Nom)	82 %
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	94 %
Mantenimento lumen 4000 h (Nom)	90 %

Design Mean Lumens	3800 lm
Coordinata cromatica Y (Nom)	0.443
Coordinata cromatica Y (Nom)	0.402
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	70 lm/W
Indice di resa dei colori (Min)	89
Indice di resa dei colori (Nom)	92
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	4400 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Tempo di riaccensione (Min) (Max)	15 min
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	120 s
Tempo di accensione (Max)	30 s
Tensione (Max)	93 V
Tensione (Min)	79 V
Tensione (Nom)	86 V

MASTERCcolour CDM-R Elite

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
Tempo di avviamento 90% (Max)	3 min

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Chiara (CL)
--------------------	-------------

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6.6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	80 kWh

Requisiti per il design dell'apparecchio

Temperatura della lampadina (Max)	300 °C
Temperatura attacco (Max)	200 °C

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829124190400
Nome prodotto ordine	MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC - Prodotto	8718291241904
Codice d'ordine	24190400
Codice Locale	ELITER7040930
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	928109500630
Peso netto (Pezzo)	0.220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/40

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Disegno tecnico

Product	D	C
MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Fotometrie

