



Presentazione

Gamma prodotto	Rilux
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Numero ingresso logico	LED 0.3 W x 12
Numero di batterie	1 6 V 4 Ah

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "50 Hz"
Potenza assorbita	50 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	4 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	300 lm
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete
Altezza	665 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	1,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,6 kg
Altezza imballo 1	6,3 cm
Larghezza imballo 1	13 cm
Lunghezza imballo 1	66,5 cm

Offer Sustainability

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------