

Price : 113,30 EUR



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Easysign
Tipo di prodotto o componente	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa	1 LED
Distanza visibilità	24 m

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" "50/60 Hz"
Classe di isolamento	Classe II
LED lifespan	100000 H
Autonomia	1,5 h
Segnalazione locale	Luce di segnalazione
Materiale	Plastica autoestinguente
Montaggio dispositivo	Recessed ceiling
Altezza	170 mm
Larghezza	260 mm
Profondità	31 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK04
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	550 g
Altezza imballo 1	3,1 cm
Larghezza imballo 1	17 cm
Lunghezza imballo 1	26 cm

Offer Sustainability

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------