



Identificazione nei magazzini, trasferimento termico

Helatag 1213 (Vari colori)

Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.

La speciale formulazione delle etichette adesive consente di ottenere i migliori risultati di stampa utilizzando le stampanti a trasferimento termico. La gamma di materiali e ribbon di stampa è stata sviluppata per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utilizzatori. Mediante il software professionale TagPrint Pro è possibile progettare e stampare etichette in maniera immediata, in pochi e semplici passaggi.


Caratteristiche del prodotto

- Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature
- Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con le taglierine per stampante
- Eccellente qualità di stampa utilizzando il ribbon TT822OUT
- Risultati di stampa ottimali con le stampanti TT4000+ e TT430
- Progettazione delle etichette facilitata con TagPrint Pro



Identificazione ad alta visibilità e di grandi dimensioni per tubazioni.

MATERIALE	Materiale 1213, Vinile (PVC), colori lucidi
Temp. di esercizio	da -40 °C a +90 °C
Temp. di applicazione	da +8 °C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio (µm)	66 µm
Proprietà chimiche materiale	Eccellente resistenza ad acqua, alcol, olii, grassi, benzine, solventi alifatici, acidi deboli, sali e alcali.
Ribbon consigliato	TT822OUT, TTRW



RoHS ✓

ARTICOLO	Largh. (W)	Largh. (W2)	Cont. conf.	Colore	UNS
TAGR4TD1-1213-YE	25,0	25,0	50 m	Giallo lucido (GSYE)	596-03103
TAG108TD1-1213-BU	40,0	40,0	50 m	Blu (BU)	596-12181
TAG108TD1-1213-YE	40,0	40,0	50 m	Giallo lucido (GSYE)	596-12167
TAG108TD1-1213-GN	40,0	40,0	50 m	Verde (GN)	596-12166
TAGR1TD-1213-WH	101,6	101,6	50 m	Bianco (WH)	596-12171
TAGR1TD-1213-YE	101,6	101,6	50 m	Giallo lucido (GSYE)	596-12169
TAGR1TD-1213-RD	101,6	101,6	50 m	Rosso (RD)	596-12168
TAGR1TD-1213-GN	101,6	101,6	50 m	Verde (GN)	596-12170

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.