



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

## Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 8x0,22mm <sup>2</sup>
Conduttore 1 (Resistenza)	89 Ohm/Km
Isolamento	PVC #AF#
Colore conduttori	Colori secondo DIN 47100
Lamina 1	AL2 100 %
Guaina Esterna	PVC #AF# #bianco#
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 mm
Capacità mutua o del cavo coassiale	#mutua# 120 pF/m
Resistenza isolamento (a 20°C)	Min 200 GOhm x Km
Filo di continuità	CU 6 x 0,18 mm
Temperatura di impiego	-10 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,5 Kg/100m
Note	#Twistaturaglobale#

Codice

## FA-08

Descrizione

FA 8 X 0,22

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME FR2OHR (TIPO FA)

## Caratteristiche elettriche

## Altre Informazioni

Confezioni

M100

Conformità norme

CEI 46-76 p.q.a.  
CEI EN 60332-1-2  
CEI UNEL 36762

## Applicazioni

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.

Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

## Marcatura

#Data# ITC #art# #metri#



REV.29/10/2015 16:21:07

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**

**www.itc-belden.com**