



CLOCK – Ø 120

COD.	4664
LAMPADA	LED
TONALITÀ	3000K / 4000K
LUMEN NOMINALI	1000
LUMEN REALI	750
POTENZA	10W
TENSIONE	220-240V / 50-60Hz
IP	IP 67
IK	IK08 (6 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
COLORI	GM GM / GR GR
CLASSE ENERGETICA	A++

SPECIFICHE

- Spot a tenuta stagna, installabile a parete, su braccio a muro o in giardino su picchetto
- Struttura: corpo e braccio in lega primaria di alluminio a basso tenore di rame
- Corpo lampada orientabile con bloccaggio stabile nel puntamento prescelto
- Vetro ultrawhite temprato trasparente, saldato alla cornice di chiusura. Disponibile opale su richiesta
- Cablaggio: lo spot è fornito ermeticamente chiuso e completo di 1 m di cavo interrabile H05RN-F
- Il cavo può essere collegato alla rete o interrato e può passare nell'apposito foro della basetta del braccio
- Sorgente luminosa Led a tensione di rete, DOB - driver on board, CRI 80 e L80B20: vita garantita 60.000 ore con decremento massimo del 20%
- A richiesta è disponibile una versione a 24V DC con driver remoto
- Aperture del fascio luminoso: 12° (option) / 40° (standard) / 90° (option) / 10° frangiluce alveolare honeycomb (option - aggiungere HC al codice articolo)
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Finitura: verniciatura in doppia mano con vernice poliesteri dopo fosfocromatazione

DIMENSIONI

- Ø 120 mm
- 36 mm
- 136 mm

Stampa creata il 12/07/2021 15:13