



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 2 poli, In: 30 A, Ue DC: 1000 V, per Applicazioni fotovoltaiche

Versione			
marca del prodotto	SENTRON		
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche		
esecuzione del prodotto	per applicazioni fotovoltaiche		
Dati tecnici generali			
numero di poli	2		
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm		
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego	1 000 V		
• con DC / valore nominale			
grado di protezione IP	IP20		
Elettricità			
corrente di impiego / con AC / valore nominale	30 A		
Progettazione meccanica			
altezza	85 mm		
larghezza	36 mm		
profondità	65 mm		
peso netto	122 g		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7023-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7023-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7023-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



