



Figura simile

morsetto passante con morsetti a vite grandezza morsetto 4,0 mm<sup>2</sup>  
larghezza morsetto 6,2 mm colore grigio

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
variante di prodotto	Morsetto passante per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
esecuzione della morsettiere / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
dimensione griglia morsetti	6,2 mm
tensione di impiego / valore nominale	1 000 V
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	30 A
Aspetto	
colore	grigio
Dettagli	
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	Si
Numero	
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
lunghezza di spelatura	9 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	0,14 mm <sup>2</sup>
• max.	4 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,14 mm <sup>2</sup>
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,6 N·m
• max.	0,8 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
posizione / del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	

altezza / con il tipo di montaggio più basso	47,5 mm
lunghezza	47,7 mm
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	9 g
materiale / del corpo isolante	Materiale termoplastico

#### Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AG00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1000-0AG00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AG00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AG00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



