



Figura simile

morsetto portafusibile con morsetti a vite grandezza morsetto 4,0 mm²
larghezza morsetto 6,2 mm colore nero fusibile 5 x 20 mm

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
variante di prodotto	Morsetto portafusibile per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
esecuzione della morsettiere / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
dimensione griglia morsetti	6,2 mm
tensione di impiego / valore nominale	500 V
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	6,3 A
Aspetto	
colore	nero
Dettagli	
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	No
Numero	
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
lunghezza di spelatura	9 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	0,14 mm ²
• max.	6 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,14 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm ²
coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,6 N·m
• max.	0,8 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
posizione / del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	

altezza / con il tipo di montaggio più basso	73 mm
lunghezza	57,8 mm
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	17,5 g
materiale / del corpo isolante	Materiale termoplastico

Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio

- min. -25 °C
- max. 55 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH1000-1GG08>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1000-1GG08>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-1GG08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



