



SCHEMA TECNICA

No.


11TD03D

Versione

V01.0 (IT)

Famiglia prodotto: Terminali preisolati - Connettori innesto PVC
Codici articolo: 00198, 00198KL, 00298, 00298KL, 00298KLM
Descrizione: TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · FEMMINA + MASCHIO

Immagine:



Specifiche:

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato
MATERIALE BUSSOLA: rame
MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)
TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max
LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V0
TENSIONE NOMINALE: 300V max
COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice Referenza	Colore isolante	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)		
00198	■	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	3,8	1,9	100/1000
00298	■	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	4,3	2,5	50/500



file n° E 143070

V0**EASYENTRY**