

29W Pannello LED Rotondo Bianco

SKU: 4942 | VT: VT-2929



Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel

Centri commerciali
Showroom, Hall ecc.
Cucine ed Illuminazione domestica

Downloads

Technical Specifications

RoHS License

EMC License

LVD License

DEKRA License

N/A

LVD Report

RoHS Report

EMC Report

IES File

Manual

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

>20000 ore

Dati elettrici

Potenza

29W

Potenza EQV. a incandescenza

200W

Tensione

AC: 220-240V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

50/60Hz

Dati tecnici luce**Colore della luce**

Bianco

Temperatura di colore

6000K

Flusso luminoso (lm)

2800 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Efficienza luminosa (lm/W)

100 lm/W

Fascio Luminoso

110°

Dettagli corpo**Materiale**

Alluminio

Forma

Rotondo

Colore

Bianco

Funzionalità**IP Protezione**

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Intensità luminosa, Cd

1045.04 Cd Max.

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Dimensioni

200 x 27 mm

Dimensioni di montaggio

Ø185 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

4942

Numero di prodotto

VT-2929

Pezzi per confezione

1

Volume

0,00739

Codice EAN

3800157606585

Certificati e norme

Certificazione

EMC, LVD, ROHS

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Dimensions Graphics

