

Fascette - CARATTERISTICHE TECNICHE

	Fascette per cablaggi esterni	Fascette per cablaggi interni e basette
Tipo di materiale	Poliammide 12 nero	Poliammide 6/6 naturale
Assorbimento di umidità	≤ 1% (al 50% di umidità relativa)	2,5% (al 50% di umidità relativa)
Indice limite di ossigeno (LOI)	22,5%	27%
Corrosività dei fumi	5%	5%
Rigidità dielettrica	28000 V/mm	50000 V/mm
Tenuta alla fiamma (UL94)	HB	V2
Resistenza al calore anormale e al fuoco	Glow Wire 650 °C	Glow Wire 750 °C
Tenuta agli agenti chimici	<ul style="list-style-type: none"> Buona resistenza alle basi, olii, grassi, prodotti petrolchimici Non resistente ai solventi clorurati 	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alle basi, olii, grassi, prodotti petrolchimici, solventi clorurati Limitata tenuta agli acidi; non resistente al fenolo
Tenuta agli agenti atmosferici	<ul style="list-style-type: none"> Buona resistenza ad atmosfera salina Resistente UV Ottimo comportamento alle variazioni climatiche Insensibilità alle variazioni di umidità Mantenimento del livello di resistenza meccanica anche in presenza di clima secco 	<ul style="list-style-type: none"> resistente alle muffe
Temperatura di montaggio	Da -20 °C a +60 °C	Da -10 °C a +60 °C
Temperatura di esercizio	Da -40 °C a +80 °C	Da -40 °C a +80 °C
Punta max di impiego	+120 °C per brevi periodi	+110 °C per brevi periodi
Temperatura di fusione	+186 °C	+256 °C
Conformità normativa	EDF HN 33562	MIL-S-23190E
Caratteristiche funzionali	<ul style="list-style-type: none"> Bordi laterali arrotondati antigraffio Dentini antiscivolo 	<ul style="list-style-type: none"> Bordi laterali arrotondati antigraffio Codino inclinato e arrotondato per facilitare l'inserimento nella testina Serraggio facile e antistrappo grazie al particolare passo della dentellatura Adatte a cablaggi industriali di cavi e conduttori elettrici isolati

Fascette per cablaggi esterni

Δ V78001	Dimensioni 6x115 mm, testina singola, serraggio ø 6-25 mm, tenuta 25 Kg
Δ V78002	Dimensioni 6x180 mm, testina singola, serraggio ø 6-45 mm, tenuta 25 Kg
Δ V78003	Dimensioni 6x290 mm, testina singola, serraggio ø 14-78 mm, tenuta 25 Kg
Δ V78004	Dimensioni 6x360 mm, testina singola, serraggio ø 18-100 mm, tenuta 25 Kg
Δ V78021	Dimensioni 9x132 mm, testina singola, serraggio ø 10-27 mm, tenuta 35 Kg
Δ V78022	Dimensioni 9x180 mm, testina singola, serraggio ø 10-45 mm, tenuta 35 Kg
Δ V78023	Dimensioni 9x265 mm, testina singola, serraggio ø 24-65 mm, tenuta 51 Kg
Δ V78024	Dimensioni 9x300 mm, testina singola, serraggio ø 24-80 mm, tenuta 51 Kg
Δ V78025	Dimensioni 9x360 mm, testina singola, serraggio ø 24-93 mm, tenuta 51 Kg
Δ V78026	Dimensioni 9x510 mm, testina singola, serraggio ø 70-140 mm, tenuta 55 Kg
Δ V78027	Dimensioni 9x760 mm, testina singola, serraggio ø 70-220 mm, tenuta 55 Kg



Foto gruppo

Fascette

Supporti per fascette per cablaggi esterni

- Δ V78081 Supporto piano per fissaggio tramite fascetta a tubi o paline, nero
- Δ V78082 Supporto a vite fissabile con viti fino a \varnothing 5 mm a testa svasata o piana, nero. Fornito senza viti di fissaggio
- Δ V78083 Supporto a vite completo di vite e tassello rapido per fissaggio a percussione \varnothing 5x36 mm



V78081



V78082



V78083

Supporti per fascette per cablaggi esterni

- Δ V78091 Supporto a tassello \varnothing 9x37 mm con occhiello distanziatore tubo-parete di 6,5 mm
- Δ V78092 Supporto a tassello \varnothing 10x37 mm con occhiello distanziatore tubo-parete di 13 mm



V78091



V78092

Fascette per cablaggi interni

- Δ V78203 Dimensioni 2,5x98 mm, serraggio \varnothing 1,6-21 mm, tenuta 8,16 Kg
- Δ V78204 Dimensioni 2,6x135 mm, serraggio \varnothing 1,6-32 mm, tenuta 8,16 Kg
- Δ V78205 Dimensioni 2,6x200 mm, serraggio \varnothing 1,6-52 mm, tenuta 8,16 Kg
- Δ V78211 Dimensioni 3,6x140 mm, serraggio \varnothing 2,5-35 mm, tenuta 13 Kg
- Δ V78212 Dimensioni 3,6x200 mm, serraggio \varnothing 2,5-50 mm, tenuta 13 Kg
- Δ V78213 Dimensioni 3,6x290 mm, serraggio \varnothing 2,5-80 mm, tenuta 13 Kg
- Δ V78214 Dimensioni 3,6x370 mm, serraggio \varnothing 2,5-103 mm, tenuta 13 Kg
- Δ V78223 Dimensioni 4,8x178 mm, serraggio \varnothing 4-45 mm, tenuta 22 Kg
- Δ V78224 Dimensioni 4,8x200 mm, serraggio \varnothing 4-50 mm, tenuta 22 Kg
- Δ V78225 Dimensioni 4,8x250 mm, serraggio \varnothing 4-68 mm, tenuta 22 Kg
- Δ V78226 Dimensioni 4,8x290 mm, serraggio \varnothing 4-79 mm, tenuta 22 Kg
- Δ V78227 Dimensioni 4,8x360 mm, serraggio \varnothing 4-103 mm, tenuta 22 Kg
- Δ V78229 Dimensioni 4,8x430 mm, serraggio \varnothing 4-115 mm, tenuta 22 Kg
- Δ V78232 Dimensioni 7,8x180 mm, serraggio \varnothing 6-45 mm, tenuta 55 Kg
- Δ V78235 Dimensioni 7,8x365 mm, serraggio \varnothing 6-100 mm, tenuta 55 Kg
- Δ V78238 Dimensioni 7,8x750 mm, serraggio \varnothing 30-200 mm, tenuta 55 Kg



Foto gruppo

Fascette, basette e viti - CARATTERISTICHE TECNICHE

Fascetta per cablaggi interni con targhetta di identificazione

Consentono di legare i fasci di conduttori identificandoli sulla targhetta con penna indelebile o altro

V78251 Dimensioni 2,5x100 mm, serraggio \varnothing 6-20 mm, tenuta 8,16 Kg.



V78251

Basette per fissaggio fascette

• adesivo speciale sulla faccia del fissaggio • basso profilo per facilità installativa in spazi limitati

V78291 Basetta bidirezionale per fascette di larghezza fino a 3,6 mm.

V78292 Basetta bidirezionale per fascette di larghezza fino a 4,8 mm.



V78291



V78292

Sonde tirafili

• poliammide con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi

V79006 Sonda \varnothing 4 mm, lunghezza 10 m

V79007 Sonda \varnothing 4 mm, lunghezza 15 m

V79008 Sonda \varnothing 4 mm, lunghezza 20 m



V79007

Viti

07935 Vite lunghezza 19 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari

07937 Vite lunghezza 35 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari

07939 Vite lunghezza 50 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari



07935



07937



07939