



PE-Durchgangsklemme con morsetti a vite larghezza morsetto 8,2 mm
colore verde-giallo sezione: 6 mm²

Versione	
marca del prodotto	SETRON
Dati tecnici generali	
dimensione griglia morsetti	8 mm
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Aspetto	
colore	verde-giallo
Dettagli	
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	Si
Numero	
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
lunghezza di spelatura	10 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	0,2 mm ²
• max.	10 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,2 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	6 mm ²
coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	1,5 N·m
• max.	2 N·m
esecuzione della connessione	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
posizione / del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	
altezza / con il tipo di montaggio più basso	47,5 mm
lunghezza	48 mm
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	23 g
materiale / del corpo isolante	Termoplasto
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0CH07>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1000-0CH07>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0CH07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



