

BTICINO > Sistemi per edifici residenziali > My Home > Antifurto



F454

Web Server audio/video per il controllo remoto dell'impianto tramite pagine web o Portale MY HOME. Il dispositivo può funzionare da gateway per l'utilizzo dei software MHVisual e Virtual Configurator - 6 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Moduli	6
Tensione	27Vdc
Corrente In	0125A
Serie	MyHome

Documentazione

[Scheda Tecnica](#)[Manuale Software](#)[Manuale Utente](#)[Guida My Home](#)

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.