

# CNC 50 T

## LL107017M3

LOMBARDO



### Informazioni tecniche:

Installazione:	<b>Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra</b>
Materiale Corpo:	<b>Acciaio AISI316L</b>
Finitura:	<b>Inox Spazzolato</b>
Tipo di diffusore:	<b>Vetro trasparente</b>
Inclinazione ottica:	<b>24°</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Temperatura colore:	<b>3000K, Im -5%</b>
CRI:	<b>&gt;80</b>
LB Factor 50.000 h:	<b>L80B20</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Potenza assorbita Watt:	<b>6,5</b>
Lumen:	<b>650</b>
Real Lumen:	<b>Max 427</b>
Alimentazione:	<b>✗ esclusa</b>
LED:	<b>24V</b>
Classe di isolamento:	<b>◇ CL.III</b>
Cavo Alimentazione:	<b>1,50 metri H05RN-F 2x0,75</b>
Grado di protezione:	<b>IP 68</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK EPA</b>
Caratteristiche aggiuntive:	<b>500<sup>KG</sup><sub>MAX</sub> 65<sup>°C</sup><sub>MAX</sub></b>

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.

