


# Cnc 99 C4L

LL13702E3


LOMBARDO



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, lm -5%
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	450
Real Lumen:	200
Alimentazione:	esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE
Caratteristiche aggiuntive:	2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> Temp. max 55°C

Versione con quattro aperture. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. Temperatura massima rilevata sulla visiera 55°C.



# Cnc 99 C4L

LL13702E3

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**