



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	8.000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Flusso luminoso (Nom)	220 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W

Corrente lampada (Nom)	20 mA
Wattaggio equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	78 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Capsula

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No

CorePro LEDcapsule MV


Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	453188

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951430391100
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
EAN/UPC - Prodotto	8719514303911
Codice d'ordine	30391100

Codice locale	PHIG925830G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	929002495302
Peso netto SAP (Pezzo)	0,012 kg



Disegno tecnico



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830


Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Fotometrie



LEDcapsule CorePro 2W G9 830-GUL

LEDcapsule CorePro 2W G9 830-LDD




LEDcapsule CorePro 2W G9 830-POC

CorePro LEDcapsule MV

Durata



15K LED



15K LMP

