

GUELL CAM 2.5 S/W



Codice	3113548
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	193 W
Colore / RAL:	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Temperatura colore:	4000
Fattore di potenza / COS Φ:	>0.9
Ottica:	Ottica simmetrica diffondente
Flusso sorgente (lm):	30560 lm
Flusso apparecchio (lm):	24867 lm
L:	L80
B:	B10
Lifetime:	60000 h
Temperatura ambiente min. (°C):	-40
Temperatura ambiente max. (°C):	40
IPEA* (stradale):	A++
IPEA* (grandi aree, rotonde):	A6+
IPEA* (ciclopeditone):	A3+
IPEA* (aree verdi):	A3+
IPEA* (centri storici):	A7+
Classe di intensità luminosa:	G*6




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Disponibili versioni con driver ON-OFF, dimmerabili DALI e dimmerabili 1-10 V. Contattare l'azienda
- Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM)
- Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria
- Prodotto apribile e manutenibile
- Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica
- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda

Dati fotometrici




Disegni tecnici



ACCESSORI OPZIONALI

GUELL CAM 2.5



310965
Griglia di protezione GUELL 2.5



310982
Supporto a parete da 1000 mm
Grigio metallizzato



310966
Supporto testa palo singolo GUELL
2.5
Grigio metallizzato



310967
Supporto testa palo doppio GUELL
2.5
Grigio metallizzato



14012294
Attacco per pali Ø 60÷80 mm in acciaio
verniciato grigio alluminio
Grigio metallizzato

